

MŰSZAKI LEÍRÁS

Raklaptároló állványrendszer

Kiszállítás, összeszerelés helyszíne MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Raktár –és készletgazdálkodási üzletág – Nyugati Raktárgazd.-i Régió- Raktárbázis Ferencváros 1097 Budapest, Péceli u.1.

Elrendezés: 2 szimplasor 5 db 3 raklapférőhelyes (2700 mm-es) mezővel

Szintkiosztás: padozat + 2 szint

Tároló kapacitás 45 db raklap, egy rakat 3 raklapot tartalmaz, minden sorban 5 rakat kerül elhelyezésre, azaz soronként 15 db raklap, ami 3 szinten (padozat + kettő szint) összesen 3 x 15, azaz 45 db raklapot jelent

Raklapok mérete: 800 mm x 1200 mm

Raklapok teherbírása 1000 kg

Rakatok magassága: min.1000 mm

Rakatok kezelése 800-as oldalról

Állvány mérete maximum 14000 mm x 3000 mm x 1200 mm (5 x 2700 mm +oszlopok szélessége x láb hossza x raklap hossza). Rakatok minimális súlya 3 raklap teherbírása 3 x 1000 kg+ raklap súlya 3x20 kg, tehát legalább 3060 kg. Ennél nagyobb teherbírás is elfogadott, de minimum ennyit biztosítani szükséges. Egy rakat magassága maximum 1650 mm (5000/3)

Épület belmagassága: 5 m, de csak 3 m-es láb fér be a helyiség specialitása miatt

Padozat: beton

Kötelező kiegészítők:

- Oszlopvédő min. 800 mm (fém vagy műanyag)
- Állványzatvédő
- Túltolásgátló min. 2700 mm (padlószinten nem szükséges)
- Polcrács (leesés ellen védő huzalrács)
- Szintező lemez szükség szerint