

Ez a hirdetmény a TED weboldalán: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:200676-2018:TEXT:HU:HTML>

**Magyarország-Budapest: Utas-ismeretterjesztő rendszerek
2018/S 089-200676**

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Árbeszerzés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2018/S 042-092720)

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.

AK15459

Könyves Kálmán körút 54–60.

Budapest

1087

Magyarország

Kapcsolattartó személy: dr. Ábrahám Nikolett

Telefon: +36 309373289

E-mail: abraham.gabriella.nikolett@mav-start.hu

Fax: +36 15112346

NUTS-kód: HU110

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: <http://www.mavcsoport.hu>

A felhasználói oldal címe: <http://www.mav-start.hu>

II. szakasz: Tárgy

II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés:

IC+ 70 sorozatgyártás projekt – Utastájékoztató rendszer beszerzése

Hivatkozási szám: 56585/2017/START

II.1.2) Fő CPV-kód

48813000

II.1.3) A szerződés típusa

Árbeszerzés

II.1.4) Rövid meghatározás:

IC+ 70 sorozatgyártás projekt – Utastájékoztató rendszer és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:

07/05/2018

VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 042-092720

VII. szakasz: Változások

VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ

VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész

Szakasz száma: VI.3

A módosítandó szöveg helye: További információk 2. pont

A következő helyett:

Az ajánlatot 1 eredeti, papír alapú példányban kell elkészíteni és benyújtani, valamint csatolni kell 1 db - a teljes ajánlatot szkennelt, .pdf kiterjesztésű file-t tartalmazó - CD, vagy DVD, vagy egyéb adathordozó mellékletet is a Kbt. 68. § (2) tekintettel. Az ajánlatot a Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározottak szerint zárt csomagban, az alábbi megjelöléssel ellátva kell benyújtani: „Ajánlat - IC+ 70 sorozatgyártás projekt - Utastájékoztató rendszer beszerzése -Határidő (2018. április 10. 10.00 óra) előtt nem bontható fel!”.

Helyesen:

Az ajánlatot 1 eredeti, papíralapú példányban kell elkészíteni és benyújtani, valamint csatolni kell 1 db – a teljes ajánlatot szkennelt, .pdf kiterjesztésű fájl tartalmazó – CD, vagy DVD, vagy egyéb adathordozó mellékletet is a Kbt. 68. § (2) tekintettel. Az ajánlatot a Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározottak szerint zárt csomagban, az alábbi megjelöléssel ellátva kell benyújtani: „Ajánlat – IC+ 70 sorozatgyártás projekt – Utastájékoztató rendszer beszerzése – Határidő (2018. június 01. 09.00 óra) előtt nem bontható fel!”.

Szakasz száma: IV.2.2

A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje

A következő helyett:

Dátum: 10/04/2018

Helyi idő: 10:00

Helyesen:

Dátum: 01/06/2018

Helyi idő: 09:00

Szakasz száma: IV.2.7

A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei

A következő helyett:

Dátum: 10/04/2018

Helyi idő: 10:00

Helyesen:

Dátum: 01/06/2018

Helyi idő: 09:00

VII.2) További információk:

Ajánlatkérő az eredetileg megadott ajánlattételi határidőt annak lejártáig, a TED-en 2018/S. 069-153782 iktatószámmon megjelent hirdetménnyel, 2018. május 11. napján 10:00 órára módosította.

Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt ez alkalommal a Kbt. 52. § (4) bekezdésének b) pontjára tekintettel hosszabbítja meg.

A Közbeszerzési Dokumentumok módosuló pontjai:

A Műszaki leírás 3.1. pontja az alábbiak szerint egészül ki:

„Ezen egység kijelzőjén lehessen továbbá leolvasni a fontosabb egységek üzemi adatait is, valamint rendelkezzen a fentebb említett adatfeltöltéshez szükséges USB interfésszel (beépített állapotban is hozzáférhető helyen, pl. előlapon). A kezelő egység maximális befoglaló méretei: 225x110x120 mm (szxmaxmé), a kezelő egység az előlapján elhelyezett furatokon keresztül legyen rögzíthető, a pontos

furatkiosztás a design freeze során kerül véglegesítésre. Az állandó villamos csatlakozásnak a kezelő egység hátoldalán kell lennie. Az utastájékoztató rendszer többi részegysége egy 19"-os rack méretű, 3U magas, 240 mm mély (az esetleges előlapi fogantyú nélkül értendő) rekeszbe legyen építve, mely a jármű kapcsolószekrényébe kerül beépítésre. Az állandó villamos csatlakozásnak a kezelő egység hátoldalán kell lennie."

A Műszaki leírás 3.2. pontja az alábbiakkal egészül ki:

„A villamos csatlakozásnak kívülről nem hozzáférhetőnek kell lenni."

„Az előtéri monitorok házának legnagyobb befoglaló méretei: 320x200x60 mm (szxmaxmé), a villamos csatlakozásnak a monitor felső oldallapján kell lennie."

A Műszaki leírás 6.1. pontja az alábbiak szerint egészül ki:

„– amennyiben nem igényel speciális vezeték, úgy a tápkábel kivétel – a rendszer működéséhez szükséges mennyiségű és típusú valamennyi kábel (a szeretlen videójel-kábel, a GPS-kábel, adott esetben a rendszer saját egységei közötti szükséges minden egyéb kábel) a rázásálló kivételű, kirázódás, kicsúszás ellen biztosított csatlakozókkal együtt (RJ45, HDMI-csatlakozó nem megengedett)."

„A Készletbe tartozó szükséges kábelmennyiség – illetve kábel típusok meghatározásához az egyes rendszerelemek egymástól való távolságára vonatkozó információk:

- Kapcsolószekrény – kezelőpanel: 5 méter,
- Kapcsolószekrény – GPS-antenna: 5 méter,
- Kapcsolószekrény – előtéri monitor: 5 méter,
- Kapcsolószekrény – előtéri monitor 2: 25 méter,
- Kapcsolószekrény – terem monitor 1: 4 méter,
- Kapcsolószekrény – terem monitor 2: 12 méter,
- Kapcsolószekrény – terem monitor 3: 20 méter,
- Kapcsolószekrény – külső oldaltábla1: 4 méter,
- Kapcsolószekrény – külső oldaltábla2: 35 méter.

A fenti kábelhosszak nem veszik figyelembe a kábelek készülékbe történő csatlakoztatásához szükséges szerelési hosszakat."

A Műszaki leírás 6.2. pontja az alábbiakkal egészül ki:

„– amennyiben nem igényel speciális vezeték, úgy a tápkábel kivétel – a rendszer működéséhez szükséges mennyiségű és típusú valamennyi kábel (a szeretlen videójel-kábel, a GPS-kábel, adott esetben a rendszer saját egységei közötti szükséges minden egyéb kábel) a rázásálló kivételű, kirázódás, kicsúszás ellen biztosított csatlakozókkal együtt (RJ45, HDMI-csatlakozó nem megengedett)."

"A Készletbe tartozó szükséges kábelmennyiség, illetve kábel típusok meghatározásához az egyes rendszerelemek tervezett beépítési helyére tekintettel, azok egymástól való távolságára vonatkozó információk:

- Kapcsolószekrény – kezelő egység: 3 méter,
- Kapcsolószekrény – GPS-antenna: 5 méter,
- Kapcsolószekrény – előtéri monitor: 5 méter,
- Kapcsolószekrény – előtéri monitor 2: 30 méter,
- Kapcsolószekrény – teremmonitor 1: 15 méter,
- Kapcsolószekrény – teremmonitor 2: 22 méter,
- Kapcsolószekrény – teremmonitor 3: 26 méter,
- Kapcsolószekrény – külső oldaltábla1: 6 méter,
- Kapcsolószekrény – külső oldaltábla2: 35 méter.

A fenti kábel hosszak nem veszik figyelembe a kábelek készülékbe történő csatlakoztatásához szükséges szerelési hosszakat!"