

## **Műszaki leírások** **Keleti pályaudvar**

### **I. Közbeszerzési eljárás**

#### **Épület geodézia a tervezési területről; 3D-s alapmodell és felmérési terv készítése**

Csatolt térképen megjelölt határolt tervezési területen 3D digitális modell előállítás a Keleti pályaudvar felvételi épületéről.

Adatok:

- Keleti pu. hasznos alapterület a csarnoktérrel együtt: cca. 28.000 m<sup>2</sup>

#### **Elkészítendő munkarészek:**

##### 1) 3D mérés és modellezés a felvételi épületről

- Felmérés, 3D szkennelés statikus földi méréssel és légifelvételek segítségével, valamint hagyományos geodéziai eszközökkel;
- Pontfelhő kiértékelése és előkészítése (anomáliák kiszűrése);
- Modellépítés, 3D alapmodell előállítása.

Szemponatok:

- A felmérés pontfelhő adatsűrűsége, információ tartalma és pontossága meg kell, hogy feleljen az M=1:100-es tervek pontossági követelményeinek felmérési tervek generálása céljából, továbbá a későbbiekben alkalmas kell legyen a teljes tervezési folyamat során felmérési adatok kinyerésére a műemléki részletek, történeti épületelemek tekintetében akár az M= 1:5 méretarány készítésére is alkalmas kell legyen.
- A teljes épület, a homlokzatok, a tetők, valamennyi belső helyiség és az épülethez csatlakozó fedett-nyitott terek- felmérése során a mért terület határa az épület külső kontúrjától számítva minimum 5 m-es távolságban legyen, a mellékelt lehatárolás szerint.
- A modellt szerkeszthető, CAD formátumú felhasználásra alkalmas IFC formátumban, a további felhasználásra alkalmas pontfelhő nyílt, további felhasználást lehetővé tevő e57 formátumban kell Megrendelőnek átadni.
- Az előállított modell feleljen meg a LOD200 részletezettségi szintnek, de a történeti épület meghatározó épületszerkezeteinek is megfelelő kidolgozottsággal.

##### 2) Felmérési tervek és műszaki leírás készítése a felvételi épületről a 3D modell alapján

- M=1:100-es léptékű, a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő felmérési tervek elkészítése az alábbi tartalommal:
  - szintenkénti alaprajzok
  - jellemző metszetek (min. 5 keresztmetszet, 3 hosszmetset, részmetsetek)
  - külső homlokzatok (valamennyi külső homlokzatfelület ábrázolásával)
  - utasforgalmi terek belső homlokzatai (metszetekkel összevonható)

- tető (szerkezet, felülnézet)
- helyszínrajz (M=1:500)
- a tervlapok szerkeszthető CAD formátumban (pl.: DXF vagy DWG) és PDF formátumban, a szöveges dokumentációk szerkeszthető és PDF formátumban készíthetők

3) Építészeti fotódokumentáció (az építészeti fotózásban elvárt beállításokkal, igényességgel és látásmóddal):

- az épület belső utasforgalmi tereinek albumszerű építészeti ábrázolása - 50db fotó/helyszín
- az épület külső albumszerű építészeti ábrázolása - beleértve az aluljárót is – 50 db fotó/helyszín
- drón- vagy légifotók az épületről és környezetéről, több nézetből – 10 db fotó/helyszín
  - vágányok felől: összesen 4 db  
pl.:Kerepesi úti hídtól 2 távolabbi, 2 közelebbi a fedett peronok végeitől, átlósan
  - kapcsolódó közterületek felől : összesen 6 db  
kapcsolódó terek és városszövet bemutatásával pl.:Baross térről, Kerepesi út felől, Thököly út felől a Keleti pu felé, valamint a Baross térről a Kerepesi út-, és a Thököly út felé.
- látványtervi beillesztéshez alkalmas képkivágásokkal összesen 20 db fotó /helyszín.
  - kívülről: Baross tér felől a felvételi épület főhomlokzatáról Kerepesi úti oldal parkolóról Thököly út menti parkoló , Posta bejárat felől, Kínai étterem felől , aluljáró érkezési irányok felől, vágányok felől
  - belülről:vágánycsarnok , pénztár-, és aluljáró, két oldali átjáró pavilon , oldalszárnyak (1-1 jellegzetes)
- TIFF, RAW vagy egyéb adatvesztésmentes formátumban (felbontás min. 20 megapixel)
- A fotókhoz megadott darabszámok a megrendelő számára szükséges, kiválasztott képek minimális számát jelöli