



Vasúti fényjelző és mechanikus jelző karbantartása SG

Vállalkozó feladata a Megrendelő által karbantartásra kijelölt mechanikus vagy fényjelző műhelykörülmények közötti javítása, majd helyszínre szállítást követően cseréje az alábbiakban felsorolt pontok szerint:

1. rész: Mechanikus jelzők karbantartása SG

Feladat: A felsorolt műveleteket kell elvégezni a karbantartásra kijelölt mechanikus főjelzőn:

- 8m hosszú jelzőárbóc felülettisztítása fémtisztára (a jelzőárbócot az üzemeltető biztosítja telephelyi átadással)
- láncvezető csiga eltávolítása, a lánc átvezetéséhez képzett furatok ledugózása
- kar tengelyének cseréje, hágcsók cseréje szabvány*szerint
- jelzőkar, szétcsappanó szerkezet és a rudazatok felülettisztítása fémtisztára (alkatrészeket az üzemeltető biztosítja)
- szétcsappanó szerkezet javítása perselyezéssel
- jelzőkaron, szétcsappanó szerkezeten csapok cseréje szabvány*szerint
- jelzőkar fényvisszaverő cseréje, fényvisszaverő fóliával ellátott tábla rögzítése (2x10db) M6 csavarral
- határoló rúd cseréje szabvány*szerint
- állítórúd javítása perselyezéssel, vagy csere szabvány*szerint
- árbóc és alkatrészeinek festése, kétkomponensű korróziógátló alapozó és 2 réteg zománc szürke színre (RAL7040)
- javított jelző helyszínre szállítása a vállalkozó feladata
- javított jelző felállítása a régi, kivágott jelző helyére a Biztosítóberendezési Főnökség Szeged közreműködésével
- rögzítése béléscső és külső merevítés segítségével, hegesztéssel
- biztosítóberendezés kikapcsolás, vágányzár igénylése Biztosítóberendezési Főnökség Szeged közreműködésével

* - MÁV/1206-55

Munkavégzés helye: Kútvolgy, Székkutas, Csorvás, Telekgerendás, Sarkad állomások

2. rész: Vasúti fényjelzők karbantartása, korrózióvédelme SG

Feladat: A felsorolt műveleteket kell elvégezni a karbantartásra kijelölt fényjelzőn:

- jelzőárbóc felülettisztítása fémtisztára (a jelzőárbócot az üzemeltető biztosítja telephelyi átadással)
- jelzőlap felülettisztítása fémtisztára (alkatrészeket az üzemeltető biztosítja)
- jelzőtalp felülettisztítása fémtisztára (alkatrészeket az üzemeltető biztosítja)
- fényvisszaverő tábla cseréje, fényvisszaverő fóliával ellátott tábla rögzítése az árbóchoz bilincsel történjen
- új optikával, új végelzárával és új vezetékkel történő összeszerelés
- árbóc és jelzőlap hátoldalának festése, kétkomponensű korróziógátló alapozó és 2 réteg zománc szürke színre (RAL7040)
- jelzőtalp festése kétkomponensű korróziógátló alapozó és 2 réteg zománc fekete színre
- jelzőlap elejének festése, kétkomponensű korróziógátló alapozó és 2 réteg zománc szabvány szerint
- javított jelző helyszínre szállítása a vállalkozó feladata
- javított jelző felállítása a régi jelző helyére a Biztosítóberendezési Főnökség Szeged közreműködésével
- biztosítóberendezés, erősáramú kikapcsolás, vágányzár igénylése Biztosítóberendezési Főnökség Szeged közreműködésével

Munkavégzés helye: Kiskunfélegyháza, Kecskemét állomások